

Borrado de usuarios

Borrado de usuarios MySQL

Hasta el momento no hemos modificado ni los usuarios de MySQL ni la configuración de PHPMyAdmin.

Aún tenemos los usuarios por defecto (**root sin contraseña**) y PHPMyAdmin sigue dándonos el mensaje de advertencia relativo al fallo de seguridad de la configuración.

El primer paso para corregir esa vulnerabilidad será borrar los usuarios dejando sólo el usuario **pepe** que es el que hemos creado al instalar MySQL.

Para ello, con el servidor MySQL activo, abriremos [PhpMyAdmin](#) editaremos la tabla **user** correspondiente a la base de datos **mysql** y borraremos los usuarios, dejando únicamente al usuario **pepe**.

Una vez realizados estos cambios, deberíamos cerrar el servidor MySQL y reiniciarlo con la nueva configuración. A partir de aquí, cuando tratamos de acceder de nuevo a PHPMyAdmin nos aparecerá un mensaje de error tal como el que vemos en la imagen de la derecha.

Modificación de la configuración de PHPMyAdmin

Hemos de modificar el fichero `config.inc.php` que está en el subdirectorio `libraires` de MyAdmin.

Durante el proceso de instalación habíamos hecho algunos cambios en este fichero (algunos de ellos para evitarnos tener que teclear continuamente nombres de usuario y contraseña) que ahora vamos a deshacer.

Al cambiar **config** por **http** (tal como se indica en la tabla de la derecha) estaremos estableciendo este último valor como método de autenticación de los usuarios.

Los otros dos cambios (que ahora hacemos a **false**) significan que no vamos a permitir el acceso sin contraseña a ningún usuario, incluido un eventual usuario **root** sin contraseña que pudiera quedar registrado desde el proceso inicial de instalación.



	Host	User	password	Select_priv
<input type="checkbox"/>	localhost	pepe	26629bdc0057ef04	Y

La tabla user debería quedarnos con un único usuario



PHPMyAdmin nos dará este mensaje de error porque su configuración por defecto utiliza el usuario **root** que ya no existe. ¡Acabamos de borrarlo!

Modificación de `config.inc.php`

Fichero inicial	config.inc.php
Guardar como	config.inc.php
	Modificaciones en el fichero config.inc.php
Línea	Cambios
	Donde dice:
168	<code>\$cfg['Servers'][\$i]['auth_type'] = 'config';</code>
	cambiar por:
	<code>\$cfg['Servers'][\$i]['auth_type'] = 'http';</code>
	Donde dice:
218	<code>\$cfg['Servers'][\$i]['nopassword'] = true;</code>
	cambiar por:
	<code>\$cfg['Servers'][\$i]['nopassword'] = false;</code>
	Donde dice:
345	<code>\$cfg['Servers'][\$i]['AllowNoPasswordRoot'] = true;</code>
	cambiar por:

Acceso a PHPmyAdmin

A partir del momento que hayamos hecho los cambios anteriores, cada vez que tratemos de acceder a <http://localhost/phpmyadmin/> va a aparecer una ventana como la que vemos en la imagen. Será necesario introducir un nombre de usuario válido (pepe en nuestro caso).

Nos desaparecerá el mensaje de advertencia y ya podremos gestionar nuestras bases de datos de forma un poco más segura.

```
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPasswordRoot'] = false;
```



[Anterior](#)



[Índice](#)



[Siguiete](#)

